



ONEZERO

Eau osmosée directement à votre robinet

ONEZERO offre dans un seul produit:

- Robinet avec alarme de changement de filtre (robinet intelligent)
- Haut débit instantané
- Sans électricité
- Silencieux et compact



DIMENSIONS		
LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
360 mm	360 mm	150 mm

EMBALLAGE		
LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
383 mm	390 mm	197 mm

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES	
Débit instantané	3 l/min
Pression opérationnelle min/max	1,5 bars - 6 bars
Température min/max	5°/35° C
Pré-post filtration	CB AG 0,5 MS Carbon Block
Capacité filtres	7.000 l
House and boat	

ONEZERO

EAU TRÈS LÉGÈRE
DEPUIS VOTRE
ROBINET

PETIT ESPACE,
GRANDES
PRESTATIONS

TRÈS SILENCIEUX
ET SANS
ÉLECTRICITÉ

ZERO est un système à osmose breveté réalisé dans une forme compacte, comprenant le pré-traitement et le post-traitement à action bactériostatique capable de produire de l'eau osmosée avec un débit instantané élevé. Le design exclusif prévoit un compartiment ergonomique facilement accessible pour les opérations d'entretien ordinaire et extraordinaire pouvant vanter l'absence totale de branchements hydrauliques traditionnels en faveur d'un circuit intégré.

Avec ZERO, c'est la naissance de quelque chose d'extraordinaire qui révolutionne notre mode de boire de l'eau du robinet. Né de la volonté d'innover de supprimer les anciennes logiques du secteur du traitement de l'eau, ZERO place la technologie de l'eau osmosée sans électricité, design et ultra performant

Nous avons voulu inclure la technologie pour boire beaucoup d'eau purifiée, sûre et légère dans un bloc. En renonçant à tous ces éléments classiques des systèmes actuels sans réservoir externe, tout en exaltant les performances.

Notre effort majeur a été celui de satisfaire l'exigence de créer un système pour avoir de l'eau osmosée capable de travailler sans bruit si ce n'est celui de l'écoulement de l'eau. De plus, ZERO a voulu répondre à un autre besoin, de mettre en sécurité l'utilisation, en éliminant tous les branchements électriques. En effet, ZERO n'a pas de pompes ou de moteurs, pour l'installer il suffit de le brancher à l'installation hydraulique de la maison ou du bateau.



ONEZERO

Eau osmosée directement à votre robinet



Température
Min 5 – Max 35° C



Pression de fonctionnement
Min 1,5 bars - Max 6 bars



ÉTIQUETTE EAU ZERO

PARAMÈTRE (à dérivation fermée)		IN	OUT
Conductibilité électrique spécifique à 25 °C	µS/cm	289	14,7
Concentration des ions hydrogène	pH	8,15	7,54
Chlorures	mg/l	3,1	0,223
Sulfates	mg/l	19,3	0,572
Zinc	µg/l Zn	11,8	n.r.
Calcium	mg/l Ca	32,4	1,48
Magnésium	mg/l Mg	11,5	0,45
Potassium	mg/l K	0,7	0,176
Sodium	mg/l Na	2,07	0,52
Phosphore total	µg/l P ₂ O ₅	29,8	n.r.
Chrome hexavalent	µg/l Cr	0,94	n.r.
Nitrates	mg/l	3,5	2,9
Pfas	ng/l	250	0,0

DONNÉES TECHNIQUES

PRESSION EN ENTRÉE	VOLUME À DISTRIBUER EN 1 MINUTE	TEMPS DE RECHARGE
2,5/36 bars/PSI	2,4 litres	18 min
3/43 bars/PSI	2,7 litres	14 min
4/58 bars/PSI	3 litres	10 min

PARAMÈTRES ESSAI

Rejet	> 90 *
Récupération (typiquement à la pression de 2,5 bars)	40 % *

* variable en fonction de la température et de la qualité de l'eau en entrée

INSTALLATION

ZERO peut être monté en position verticale ou horizontale.
Pour l'installation, suivre les normes locales en vigueur et les instructions de l'appareil.

REPLACEMENT

Remplacer la cartouche pas au-delà des 12 mois après la date d'installation.
Remplacer la batterie de l'indicateur à LED à chaque fois que la cartouche est remplacée.

ENVIRONNEMENT

Éliminer la cartouche usagée selon la décision 2000/532/UE