U3

Fontaine d'eau à haute capacité idéale pour les espaces de restauration



Filtrée

Ambiante



Filtrée

Fraîche



Filtrée Pétillante















Un performeur durable

Conçu pour une expérience rafraîchissante, son ingénierie garantit des performances fiables pour de l'eau ambiante, froide et pétillante en permanence.

Avec un débit impressionnant allant de 50 à 180 L/h, il représente la solution parfaite pour les restaurants animés.

De l'eau propre et sûre

Intégré à un système d'ultrafiltration, il stoppe les bactéries, virus, pesticides, les goûts et odeurs, les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques et les microplastiques.

Pour une eau pure et plus saine en toute confiance.



Sous le comptoir se trouve une seule unité pratique abritant des composants chauds, froids, ambiants et pétillants. Il nécessite peu

d'entretien et est équipé du gaz éco RD90.

Un changement du kit de traitement d'eau est nécessaire au minimum deux fois par an pour garantir la sécurité hygiénique.

Hydration écologique

Notre système supprime l'usage de bouteilles en plastique, privilégiant un environnement plus écologique.

> Économique et performant, il offre une expérience premium avec de l'eau gratuite et une logistique optimisée.







Éliminez le plastique avec nos bouteilles en verre sérigraphiables





Stop aux bouteilles en plastique

En éliminant le besoin de bouteilles en plastique, le Bar U3 réduit les déchets plastiques, favorise la durabilité et offre à votre personnel un accès gratuit à de l'eau fraîche.

Imprimées avec votre logo

Ces bouteilles, fabriquées avec précision, vous permettent de mettre en avant l'identité unique de votre restaurant grâce à une sérigraphie de haute qualité.

Une alternative durable aux bouteilles en plastique, nos bouteilles en verre réduisent l'impact environnemental avec élégance.









Modes d'eau



Température

2 - 11 °C

180 L/h

Ambiante



Fraîche

55 à 180 L/h



Pétillante 55 à 180 L/h

Dimensions



Robinet intégré W 215 x D 240 x H 470 mm



Sous comptoir ProCore W 350 x D 420 x H 500 mm

Specs



Poids 37 kg



Gaz De Refroidissement

RD290 / RD134A



Specifications



Configuration du robinet intégré





Hauteur de distribution

285mm (idéal pour des bouteilles)



Consommation (Puissance 230-240v)

260W (ambiante/fraîche/pétillante)





Conçu en Europe

Avec approvisionnement local



Conscience durable

De composants recyclables



www.lo-sen.com

+221 76 747 43 43





CONTACTEZ-NOUS



+221 76 747 43 43



contact@lo-sen.com



www.lo-sen.com



8 Route des Pères Maristes, Hann Bel-Air, 11500, Senegal